

číslo položky: KPZ 68-45_PO
materiál: PP (bezhalogenový, bezolovnatý) + zpěnovací materiál

barva: šedo - oranžová, černá

popis výrobku: Zpěnovací krabice jsou určeny do požárně dělících příček, tvořených protipožárním sádkokartonem. (normová nenosná stěna)

Krabice je určená pro elektrické rozvody s napětím do 400 V.

Jejich výhodou je, že vstupní otvory jsou vyrobeny z měkčeného materiálu, který zajišťuje vzduchotěsnost a neprůzvučnost prostupu mezi krabičkou a do ní instalovaným kabelem nebo trubkou.

V pružném materiálu předznačeny průchody (2x Ø16-20 mm, 2x Ø20-25 mm).

Na vnější stranu krabic je navlečen zpěňující materiál, který v případě požáru zapění montážní otvor – tím je zajištěna celistvost a izolace požárně dělících příček v místě umístění přístrojů. Její použití tedy zamezuje šíření ohně a dýmu v případě požáru. Krabice je použitelná jak do požárně odolných příček s minerální vatou, tak i bez ní. S vatou krabice zajišťuje celistvost a izolaci po dobu až 90 minut, tedy EI 90, bez vaty EI 60. Průměr vrtáku pro instalaci je 73 mm.

Montážní šroubky jsou opatřeny dvouchodým závitem s plastovými patkami pro rychlou instalaci.

Uplatnění této krabice je především v objektech se zvýšenou potřebou ochrany osob a majetku v případě požáru.

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C (aktivace napěňovacího materiálu od 200 °C)

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C



třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

prodejní množství: á 1 ks

klasifikace:
EI 15 - EI 90
ČSN EN 1363-1
ČSN EN 1364-1
ČSN EN 1366-3
ČSN 73 0810

skladování: ČSN 60721-3-1


69dB



 UPOZORNĚNÍ**Nesprávná instalace**

Pokud není správně osazena do požárně dělicí konstrukce, může dojít ke ztrátě požární odolnosti.

Poškození při montáži

Mechanické poškození těsnění nebo vnitřních prvků může ohrozit schopnost zabránit šíření ohně a kouře.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



KPZ-1



karton