

# Technický list

Specifikace



## Mureva Styl - Tlačítko řazení 1/0 popisové pole, IP55, Antracit

MUR34029

### Základní popis

řada	Mureva Styl
výrobní řada	Mureva Styl
typ produktu nebo součásti	Ovládače stiskací
barevný odstín	Antracit (RAL 7016)

### Doplňky

představení přístroje	Mechanismus
montáž zařízení	Vestavěný
jmenovitý proud	10 A
provedení	Elektromechanické
upevnění	Šrouby
označení	Se štítkem
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
počet klapek	1
akční člen	Tlačítko
velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pro lankový kabel(y) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pro ohebný kabel(y)
připojení – svorky	Bezšroubové svorky
šířka	71 mm
výška	71 mm
hloubka	40 mm
materiál	Mosaz SEBS ABS (akrylonitril butadien-styren)
podmínky použití	Vnitřní/venkovní
délka holého konce vodiče	13 mm
Chemical and detergent products resistance	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistícím Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

## Prostředí

značky kvality	EAC NF CE AENOR
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

## Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	7,000 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	7,000 cm
Hmotnost balení (libry)	53,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,000 cm
Šířka balení 2	16,000 cm
Délka balení 2	39,500 cm
Hmotnost balení 2	637,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	4,518 kg

## Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data >](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů >](#)

### environmentální stopa

Informace o životním prostředí

[Environmentální profil produktu](#)

## Use Better

### Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem

Ano

Obal bez plastu

Ne

Číslo SCIP

66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37

Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek

[Vyhovuje](#)

Nařízení REACH

[Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou](#)

## Use Longer

### Prodloužení životnosti

Oprava

Ne

## Use Again

### Přebalení a opětovná výroba

Životní cyklus

Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Zpětný odběr

Ano

WEEE štítek



Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative

---







