

Technický list

Specifikace



Mureva Styl - Přepínač dvojitý střídavý ř.6+6, IP55, Antracit

MUR35019

Základní popis

řada	Mureva Styl
výrobní řada	Mureva Styl
typ produktu nebo součásti	Spínač
barevný odstín	Antracit (RAL 7016)

Doplňky

představení přístroje	Mechanism with cover plate
montáž zařízení	Povrchová Zapuštěná
povrchová úprava	Neupravená
povrchová úprava	Matný
funkce spínače	Double 1-pole 2-way
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
jmenovitý proud	10 AX
provedení	Elektromechanické
upevnění	Šrouby
typ zátěže	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
počet klapek	2
akční člen	Kolébka
velikost připojovací svorky	1,5...2,5 mm ² pro pevný kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pro lankový kabel(y) 1,5...2,5 mm ² pro ohebný kabel(y)
připojení – svorky	Bezšroubové svorky
šířka	71 mm
výška	71 mm
hloubka	40 mm
materiál	Mosaz ABS (akrylonitril butadien-styren) SEBS
podmínky použití	Vnitřní/venkovní
délka holého konce vodiče	13 mm

Chemical and detergent products resistance	Odolný vůči alkoholu (70 %)
	Odolný vůči alkoholu (96 %)
	Odolný vůči kyselině A-mléčné
	Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku
	Odolný vůči zředěnému bělidlu
	Odolný vůči zředěnému čpavku
	Odolný vůči mýdlové vodě
	Odolný vůči krystalickým čistícím
	Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů
	Odolný vůči hexanu

Prostředí

značky kvality	CE AENOR NF EAC
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-1
provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	7,500 cm
Hmotnost balení (libry)	60,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,000 cm
Šířka balení 2	16,000 cm
Délka balení 2	39,500 cm
Hmotnost balení 2	695,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	4,970 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data >](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů >](#)

environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu	0.9 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0.6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.1 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again

Přebalení a opětovná výroba


Recyklovatelný potenciál v %	7
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative







