

Technický list

Specifikace



Mureva Styl - Kompletní zásuvka 16A 2P+E, clonky, bezšroubová, IP55, povrchová, Antracit

MUR35031

Základní popis

řada	Mureva Styl
výrobová řada	Mureva Styl
typ produktu nebo součásti	Zásuvka
představení přístroje	Kompletní výrobek
konfigurace výstupu	2P + E
popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík
Směrodatná odchylka na výstupu	Francie
barevný odstín	Antracit (RAL 7016)

Doplňky

montáž zařízení	Povrchová
počet zásuvek	1
jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
podmínky použití	Vnitřní/venkovní
materiál	PP Mosaz PC (polykarbonát)
upevnění	Šrouby
velikost připojovací svorky	1...2.5 mm ² pro pevný kabel(y) 1...2.5 mm ² pro lankový kabel(y) 1...2.5 mm ² pro ohebný kabel(y)
délka holého konce vodiče	13 mm
kabelová průchodka	Snadný přístup k ventilu průměr: 6...12 mm
výška	76 mm
šířka	76 mm
hloubka	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu
standard pro zásuvku	CEE 7/5

povrchová úprava	Neupravená
povrchová úprava	Matný
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
frekvence sítě	50/60 Hz
připojení – svorky	Bezšroubové svorky

Prostředí

značky kvality	NF
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1
provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	7,600 cm
Šířka balení 1	6,400 cm
Délka balení 1	7,600 cm
Hmotnost balení (libry)	137,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	8,000 cm
Šířka balení 2	16,000 cm
Délka balení 2	39,500 cm
Hmotnost balení 2	1,463 kg
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	60
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	9,509 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data >](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů >](#)

environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu	3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.4 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again

Přebalení a opětovná výroba


Recyklovatelný potenciál v %	12
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative







