

Technický list

Specifikace



Zásuvka pro elektromobily, Mureva Styl, zemní kolík, 2P+E, clonky, 16A, 250V, povrchová montáž, zesílené kontakty, antracit

MUR36010

Základní popis

řada	Mureva Styl
výrobní řada	Mureva Styl
typ produktu nebo součásti	Zásuvka
představení přístroje	Kompletní výrobek
konfigurace výstupu	2P + E
popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík
Směrodatná odchylka na výstupu	Francie
barevný odstín	Antracit (RAL 7016)

Doplňky

montáž zařízení	Povrchová
typ krytu	S clonkami
počet zásuvek	1
sestava zařízení	Reinforced contacts
jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC
podmínky použití	Vnitřní/venkovní
materiál	Mosaz PP PC (polykarbonát)
upevnění	Šrouby
kabelová průchodka	Snadný přístup k ventilu průměr: 6...12 mm
Normy	IEC 60884-1
výška	76 mm
šířka	76 mm
hloubka	64 mm
Chemical and detergent products resistance	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistícím Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu
standard pro zásuvku	CEE 7/5

připojení – svorky	Šroubové svorky
--------------------	-----------------

Prostředí

značky kvality	NF
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1
provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	8,400 cm
Šířka balení 1	8,800 cm
Délka balení 1	9,300 cm
Hmotnost balení (libry)	172,000 g
Typ balení 2	S04
Počet jednotek v balení 2	60
Výška balení 2	30,000 cm
Šířka balení 2	40,000 cm
Délka balení 2	60,000 cm
Hmotnost balení 2	11,062 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	240
Výška balení 3	45,000 cm
Šířka balení 3	80,000 cm
Délka balení 3	120,000 cm
Hmotnost balení 3	55,400 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Environmental Data

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data >](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů >](#)

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ne
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje Podle Výjimky
Nařízení REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Zpětný odběr	Ano
WEEE štítek	 Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Image of product / Alternate images

Alternative







