

Technický list

Specifikace



Mureva Styl - Povrchová instalační krabice IP55 3 násobná horizontální, Antracit

MUR37713

Základní popis

výrobová řada	Mureva Styl
typ produktu nebo součásti	Montážní krabice
kompatibilní řada	Mureva Styl rozváděč
barevný odstín	Antracit (RAL 7016)

Doplňky

montáž zařízení	Povrchová
násobnost	Trojnásobný
směr instalace	Vodorovná
Kabelový vstup	Snadný přístup k ventilu
podmínky použití	Vnitřní/venkovní
materiál	PP SEBS
vzdálenost mezi středy	71 mm
délka	218 mm
výška	54 mm
šířka	76 mm
hloubka	54 mm

Odolnost vůči chemickým a čistícím prostředkům	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistícím Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu
---	--

Prostředí

značky kvality	NF AENOR
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1
provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení	1
Výška balení 1	7,600 cm
Šířka balení 1	5,400 cm
Délka balení 1	21,800 cm
Hmotnost balení (libry)	191,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	2
Výška balení 2	8,000 cm
Šířka balení 2	16,000 cm
Délka balení 2	39,500 cm
Hmotnost balení 2	474,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	12
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	3,567 kg

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data >](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů >](#)

environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu	1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.8 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.4 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	2c66ee7f-b39d-425f-a4af-fd0972454bc0
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Recyklovatelný potenciál v %	2
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano