

# Technický list

Specifikace



## Mureva Styl - Rámeček IP55 pro zapuštěnou montáž 2 násobný horizontální, Bílý

MUR39101

### Základní popis

výrobová řada	Mureva Styl
typ produktu nebo součásti	Montážní rám
kompatibilní řada	Mureva Styl
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

### Doplňky

montáž zařízení	Zapuštěná
násobnost	Dvojnásobný
směr instalace	Vodorovná
podmínky použití	Vnitřní/venkovní
materiál	PC
upevnění	Šrouby
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	Neupravená
vzdálenost mezi středy	71 mm
délka	155 mm
výška	155 mm
šířka	84 mm
hloubka	23 mm
přesah	19 mm

<b>Odolnost vůči chemickým a čistícím prostředkům</b>	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistícím Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu
---	--

### Prostředí

značky kvality	AENOR NF
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1

---

provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

---

## Jednotky balení

---

Typ balení 1	PCE
--------------	-----

---

Počet jednotek v balení	1
-------------------------	---

---

Výška balení 1	2,000 cm
----------------	----------

---

Šířka balení 1	8,400 cm
----------------	----------

---

Délka balení 1	15,500 cm
----------------	-----------

---

Hmotnost balení (libry)	64,000 g
-------------------------	----------

---

Typ balení 2	BB1
--------------	-----

---

Počet jednotek v balení 2	5
---------------------------	---

---

Výška balení 2	9,000 cm
----------------	----------

---

Šířka balení 2	17,000 cm
----------------	-----------

---

Délka balení 2	40,000 cm
----------------	-----------

---

Hmotnost balení 2	417,000 g
-------------------	-----------

---

Typ balení 3	S04
--------------	-----

---

Počet jednotek v balení 3	30
---------------------------	----

---

Výška balení 3	30,000 cm
----------------	-----------

---

Šířka balení 3	40,000 cm
----------------	-----------

---

Délka balení 3	60,000 cm
----------------	-----------

---

Hmotnost balení 3	3,238 kg
-------------------	----------

---

## Záruční lhůta

---

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data >](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů >](#)

### environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu	0.6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.4 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	<a href="#">Environmentální profil produktu</a>

### Use Better

#### Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	<a href="#">Vyhovuje</a>
Nařízení REACH	<a href="#">Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou</a>

### Use Longer

#### Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

### Use Again

#### Přebalení a opětovná výroba

Recyklovatelný potenciál v %	2
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano