


Technický list

Specifikace



Mureva Styl - Rámeček IP55 pro zapaštěnou montáž 2 násobný vertikální, Bílý

MUR39151

Základní popis

výrobová řada	Mureva Styl
typ produktu nebo součásti	Montážní rám
kompatibilní řada	Mureva Styl
barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

montáž zařízení	Zapaštěná
násobnost	Dvojnásobný
směr instalace	Svislá
podmínky použití	Vnitřní/venkovní
materiál	PC
upevnění	Šrouby
povrchová úprava	Lesklý
povrchová úprava	Neupravená
vzdálenost mezi středy	71 mm
délka	84 mm
výška	155 mm
šířka	84 mm
hloubka	23 mm
přesah	19 mm

Odolnost vůči chemickým a čistícím prostředkům	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistidlům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu
---	---

Prostředí

značky kvality	NF AENOR
stupeň krytí IP	IP55
stupeň ochrany IK	IK08
odolný proti působení plamene	Samozhášivý 650 °C v souladu s IEC 60695-2-1

provozní teplota	-5...40 °C
teplota okolí pro uskladnění	-25...55 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
--------------	-----

Počet jednotek v balení	1
-------------------------	---

Výška balení 1	2,000 cm
----------------	----------

Šířka balení 1	8,100 cm
----------------	----------

Délka balení 1	15,400 cm
----------------	-----------

Hmotnost balení (libry)	64,000 g
-------------------------	----------

Typ balení 2	BB1
--------------	-----

Počet jednotek v balení 2	5
---------------------------	---

Výška balení 2	8,000 cm
----------------	----------

Šířka balení 2	16,000 cm
----------------	-----------

Délka balení 2	39,500 cm
----------------	-----------

Hmotnost balení 2	413,000 g
-------------------	-----------

Typ balení 3	S04
--------------	-----

Počet jednotek v balení 3	30
---------------------------	----

Výška balení 3	30,000 cm
----------------	-----------

Šířka balení 3	40,000 cm
----------------	-----------

Délka balení 3	60,000 cm
----------------	-----------

Hmotnost balení 3	3,217 kg
-------------------	----------

Záruční lhůta

Záruka (v měsících)	18
---------------------	----

Společnost Schneider Electric si klade za cíl dosáhnout do roku 2050 nulového stavu díky partnerství v dodavatelském řetězci, materiálům s menším dopadem a oběžnosti prostřednictvím naší pokračující kampaně "Use Better, Use Longer, Use Again" s cílem prodloužit životnost a recyklovatelnost produktů.

[Vysvětlení Environmental Data >](#)

[Jak hodnotíme udržitelnost produktů >](#)

environmentální stopa

Celková uhlíková stopa životního cyklu	0.6 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobní fáze [A1 až A3]	0.4 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribuční fáze [A4]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa instalační fáze [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze používání [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fáze konce životnosti [C1 až C4]	0.2 kg CO2 eq.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu

Use Better

Materiály a obaly

Balení s kartónovým obalem	Ano
Obal bez plastu	Ne
Číslo SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Směrnice EU o omezení používání nebezpečných látek	Vyhovuje
Nařízení REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Use Longer

Prodloužení životnosti

Oprava	Ne
--------	----

Use Again

Přebalení a opětovná výroba

Recyklovatelný potenciál v %	2
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Zpětný odběr	Ano